KP 400
Kompaktā šļūtene

HANSA-FLEX

Īpašības



Izmantošana	Vidēja līdz augstspiediena kontūros ierobežotos uzstādīšanas apstākļos
Standarts	EN 856 R12
Iekšējā kārta	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis	četras augstākās izturības tērauda spirāļu kārtas
Ārskats	sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	121 °C
Darba vides	Minerāleļļa Glikols Ūdens un glikola emulsijas Ūdens (no 0° C līdz +70° C)

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.