

# WA AOS

Savienošā detaļa ... AOS, tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Metriskā uzgriežņa vītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
<b>Standarts</b>	DIN 3865 ISO 8434-1
<b>Apzīmējums</b>	DKOS
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Sērija</b>	Smags
<b>Materiāls</b>	Tērauds (metināms)



## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 (mm)
WA 004 AOS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Izstrādājumu varianti

WA AOS VA Savienošā detaļa ... AOS, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi