


### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenju pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Metriskā uzgriežņa vītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	24° ārējais konuss
<b>Standarts</b>	Derīgs pretsavienojumam atbilstoši standartam DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
<b>Apzīmējums</b>	DKS
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Sērija</b>	Smags
<b>Materiāls</b>	Tērauds



### Norāde

Metināts risinājums tikai no nerūsējoša tērauda

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

### Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

### Izstrādājumu varianti

WA AFS VA Savienošā detaļa ... AFS, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi