HK DTDA

2/2 kanālu magnētiskie balstvārsti DTDA

Īpašības

Modelis	Vadāms tieši manuāli darbināms
Piegādes apjoms	bez spoles un spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar





Apraksts

maks. noplūde 0,7 cm3/min pie spiediena 250 bar un 32cSt

Pasūtījuma norādes

Magnētiskās spoles jāpasūta atsevišķi (sk. piederumus)

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	Ieskrūvēšanas vītnes	SW (mm)	Pievilkšanas moments (N-m)	Modelis	Svars (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	noslēgts bez strāvas, dubultais bloķējums	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	atslēgts bez strāvas, dubultais bloķējums	0,5

Piederumi

HK SP 770	Kasetnes vārsta spole SUN
HK GEH GA	Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-13A
HK GEH GBA	Vārstu korpusa starpplātne kasetnes vārstiem T-13A
HK GEH GBY	Vārstu korpusa starpplātne kasetnes vārstiem T-13A
HK GEH MBJ	Vārstu korpusa starpplātne kasetnes vārstiem T-31A

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.