

# WA AJ VA

Savienošā detaļa ... AJ, VA

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Izmantošana</b>       | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra                     |
| <b>Savienojums 1</b>     | UN/UNF uzgriežņa vītne                                   |
| <b>Bļivējuma veids 1</b> | 74° iekšējais konuss                                     |
| <b>Standarts</b>         | SAE J514   |
| <b>Apzīmējums</b>        | DKJ  |
| <b>Konstrukcija</b>      | Taisna   |
| <b>Materiāls</b>         | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums   | DN | PN (bar) | G1              | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|-----------------|---------|
| WA 006 AJ VA | 6  | 275      | 7/16" -20 UNF   | 14,0    |
| WA 008 AJ VA | 8  | 275      | 1/2" -20 UNF    | 17,0    |
| WA 010 AJ VA | 10 | 275      | 9/16" -18 UNF   | 19,0    |
| WA 013 AJ VA | 13 | 275      | 3/4" -16 UNF    | 24,0    |
| WA 016 AJ VA | 16 | 210      | 7/8" -14 UNF    | 27,0    |
| WA 020 AJ VA | 20 | 210      | 1.11/16" -12 UN | 32,0    |
| WA 025 AJ VA | 25 | 170      | 1.5/16" -12 UN  | 41,0    |
| WA 032 AJ VA | 32 | 140      | 1.5/8" -12 UN   | 50,0    |
| WA 040 AJ VA | 40 | 105      | 1.7/8" -12 UN   | 60,0    |
| WA 050 AJ VA | 50 | 80       | 2.1/2" -12 UN   | 75,0    |

## Izstrādājumu varianti

WA AJ Savienošā detaļa ... AJ, tērauds, Tērauds