

WA FL CU

Savienošā detaļa ... FL, varš

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Īscaurule
Bīvējuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Standarts	ISO 8434-1 DIN 3861
Apzīmējums	BEL
Konstrukcija	Taisna
Sērija	Viegls
Materiāls	Varš



Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).

Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFL vai AOL.

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Sērija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Izstrādājumu varianti

WA FL	Savienošā detaļa ... FL, tērauds, Tērauds (metināms)
WA FL VA	Savienošā detaļa ... FL, VA, Nerūsējošais tērauds 1.4571