

# WA HL

Savienošā detaļa ... HL, tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
<b>Bļīvējuma veids 1</b>	24° iekšējais konuss
<b>Standarts</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Apzīmējums</b>	CEL
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Sērija</b>	Viegls
<b>Materiāls</b>	Tērauds (metināms)



## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	SW (mm)
WA 004 HL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14
WA 006 HL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17
WA 008 HL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17
WA 010 HL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19
WA 013 HL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22
WA 016 HL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27
WA 020 HL	20	160	M 30 x 2	22 L	32
WA 025 HL	25	100	M 36 x 2	28 L	41
WA 032 HL	32	100	M 45 x 2	35 L	46
WA 040 HL	40	100	M 52 x 2	42 L	55

## Izstrādājumu varianti

WA HL VA Savienošā detaļa ... HL, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi