

# NSFA Typ D

Blakus plūsmas filtrēšanas iekārta, D modelis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Darba vides** Minerāleļļa  
Sintētiskās eļļas  
turbīnu eļļas  
augu eļļas



## Apraksts

Blakus plūsmas filtrēšanas iekārtas palielina daudzu hidraulikas un eļļošanas sistēmu uzticamību un lietošanas gatavību. Eļļas filtrēšana palielina ne tikai darba vides, bet arī visas iekārtas lietošanas ilgumu. Izmantojot filtru blakus plūsmā, filtrs nepārtraukti un neatkarīgi no spiediena un apjoma izmaiņām var strādāt galvenajā sistēmā. Iekārtām ir raksturīga kompakta konstrukcija un zems trokšņu līmenis.

## Pasūtījuma norādes

Visas filtrēšanas iekārtas tiek piegādātas bez filtrēšanas elementiem.  
Citas apjoma plūsmas un dzinēju jaudas pēc pieprasījuma.

## Papildu informācija

Filtrēšanas iekārtas iespējams arī iznomāt uz dienām, nedēļām un mēnešiem.  
Mūsu servisa darbinieki par maksu veiks uzstādīšanu un palaišanu.  
Filtrēšanas ilgums galvenokārt ir atkarīgs no darba vides netīrības pakāpes.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Spriegums	Jauda (kW)	Caurplūde max. (L/min)	Iekārtas izmēri*	Svars (kg)
NSFA TYP D 10/400V 055	400 V	0,55	10,0		20
NSFA TYP D 20/230V 1.5	400 V	1,50	20,0	līdz 600 litriem	15
NSFA TYP D 20/400V 1.5	400 V	1,50	20,0	līdz 600 litriem	15
NSFA TYP D 40/230 V 1.5	230 V	1,50	40,0	līdz 1200 litriem	18
NSFA TYP D 40/400V 1.5	400 V	1,50	40,0	līdz 1200 litriem	23
NSFA TYP D 60/400V 1.5	400 V	1,50	60,0		23
NSFA TYP D 40/24 V 035	24 V	0,35	40,0	līdz 1200 litriem	15
NSFA TYP D 10/380 V 055	380 V	0,55	10,0	līdz 1000 litriem	20

Iekārtas izmēri ir tikai aptuvenas vērtības

## Piederumi

FI ND E MA Filtra elements zemspiediena filtram MA