

B NEI FPM

Stieņa blīvējums, B-NEI-FPM

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|---|
| Modelis | Stieņa blīvējums |
| Ekspluatācijas spiediens | līdz 400 bar |
| Slīdes ātrums max. | 0,5 m/s |
| Temperatūra min. | -30 °C |
| Temperatūra max. | 110 °C |
| Darba vides | Minerāleļļas Ūdens emulsijas |
| Montāža | slēgtajās rievās A atvērtajās rievās B |
| Materiāls | (1) blīvējums: FPM (2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR |
| Izmantošana | Hidrauliskā sistēma |



| Spaltmaß / Clearance | |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,40 |
| 250 | < 0,20 |
| 400 | < 0,12 |



Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.

Izstrādājums

| Apzīmējums | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| B 216 157-NEI FPM | 55 | 40 | 8,0 |
| B 255 196-NEI FPM | 65 | 50 | 11,0 |
| B 295 236-NEI FPM | 75 | 60 | 13,0 |
| B 314 236-NEI FPM | 80 | 60 | 14,5 |
| B 334 275-NEI FPM | 85 | 70 | 12,5 |
| B 452 393-NEI FPM | 115 | 100 | 12,5 |

Izstrādājumu varianti

B NEI Stieņa blīvējums, B-NEI, (1) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts