


# PHD PU

Virzuļa blīvju komplekts viengabala virzulim PHD-PU

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Modelis                  | Virzuļa blīvju komplekts   |
| Ekspluatācijas spiediens | līdz 400 bar   |
| Slīdes ātrums max.       | 0,5 m/s  |
| Temperatūra min.         | 30 °C  |
| Temperatūra max.         | 80 °C  |
| Darba vides              | Minerāleļļas<br>Ūdens emulsijas  |
| Montāža                  | uz viengabala virzuļiem A<br>uz vairākdaļu virzuļiem B   |
| Materiāls                | (1) statiskais blīvējums: NBR<br>(2) dinamiskais blīvējums: PU<br>(3) aizsarggredzens: poliacetāls |
| Izmantošana              | Hidrauliskā sistēma  |



| Toleranz / Tolerance |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| D                    | d         | L         |
| H9                   | 0<br>-0,2 | +0,2<br>0 |



## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
augsta nodilumizturība  
blīvējums ar augstu berzes izturību.  
augsta ekstrūzijas pretestība

## Pasūtījuma norādes

Blīvējumus, kuru diametrs ir no 20 līdz 510 mm, varam izgatavot īsā termiņā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums    | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| PHD 100 85-PU | 100       | 85        | 12,5      |
| PHD 110 95-PU | 110       | 95        | 12,5      |