

WP
Virzuļa vadotne, WP

Īpašības

Slīdes ātrums max.	5,0 m/s
Virsmas spiediens	pie 20°C 15 N/mm2; pie 100°C 10 N/mm3
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	ievietot rievā
Materiāls	Poliacetāls + stiklšķiedra





Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H8	0 +0,05	+0,10 0

Norāde

Šķērsspēka aprēķināšana F= p x D x L x n
F= maksimālais šķērsspēks (N)
p= maksimālais virsmas spiediens (N/mm2)
D x L= paredzētā virsma (mm2)
n= gredzenu skaits

Apraksts

vienkārša rievas apstrāde un montāža
A.ugstas nestspējas gremdvirzuļa cilindrs
Uzmanību! Nevar izmantot kā atduri

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.