

# WP
Virzuļa vadotne, WP

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Slīdes ātrums max.** | 5,0 m/s |
| **Virsmas spiediens** | pie 20°C 15 N/mm2; pie 100°C 10 N/mm3 |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 110 °C |
| **Darba vides** | Minerāleļļas<br>Ūdens emulsijas |
| **Montāža** | ievietot rievā |
| **Materiāls** | Poliacetāls + stiklšķiedra |






| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H8 | 0<br>+0,05 | +0,10<br>0 |

## Norāde

Šķērsspēka aprēķināšana F= p x D x L x n
F= maksimālais šķērsspēks (N)
p= maksimālais virsmas spiediens (N/mm2)
D x L= paredzētā virsma (mm2)
n= gredzenu skaits

## Apraksts

vienkārša rievas apstrāde un montāža
A.ugstas nestspējas gremdvirzuļa cilindrs
Uzmanību! Nevar izmantot kā atduri

## Izstrādājums

| Apzīmējums | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **WP 25** | 25 | 15 | 10,0 |
| **WP 30** | 30 | 20 | 13,0 |
| **WP 35** | 35 | 25 | 13,0 |
| **WP 40** | 40 | 30 | 13,0 |
| **WP 45** | 45 | 35 | 13,0 |
| **WP 55** | 55 | 45 | 16,0 |
| **WP 60** | 60 | 45 | 16,0 |
| **WP 65** | 65 | 55 | 16,0 |
| **WP 75** | 75 | 65 | 16,0 |
| **WP 85** | 85 | 75 | 16,0 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*