
HK PAM 014 R

Rokas sūknis cauruļvadu ierīkošanai

Īpašības

Materiāls	Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda





Norāde

Šie spiediena ierobežotājvārsti jāiestata izmantošanas laikā.

Pasūtījuma norādes

Uzmanību! Jāpasūta arī HKPAM0290000 rokas svira.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Vdh (kub. cm) (cc)	Modelis	p max. (bar)	Spiediens (30)* (bar)	Svars (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" IG	20	Ar rokas sūkni	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" IG	20	Nav rokas sūkņa un spiediena ierobežotājvārsta	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" IG	20	Ar spiediena ierobežotājvārstu	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" IG	40	Ar rokas sūkni	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" IG	40	Ar spiediena ierobežotājvārstu	280	90	3,80

Vdh = vajadzīgais tilpums katrā dubultgājienā – Spiediens (30) = rokas spēka radīts spiediens 30 daN, izmantojot standarta sviru.

Piederumi

HK PAM Hebel	Svira rokas sūknim PAM
HK PAM Faltenbalg	Plēšas rokas sūknim PAM

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.