# AGRI WAS LR

Plakana ūdens šļūtene

## Īpašības



| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Lauksaimniecības tehnika<br>Rūpniecība un būvniecība |
| **Īpašas pazīmes** | īpaši noslogojams, pateicoties ielikțiem ar augstu noturību pret plīšanu |
| **Iekšējā kārta** | PVC |
| **Ieliktnis** | Auduma ieliktnis |
| **Ārskats** | NBR<br>ar garenvirziena aizsardzības ribām |
| **Krāsa** | Melns |
| **Temperatūra min.** | -20 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Darba vides** | Ūdens<br>Gaiss<br>Eļļa<br>benzīnam |

## Norāde

Piemērots arī gaisam, eļļai, benzīnam

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Ruļļa garums (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **AGRI WAS 19 LR** | 3/4" | 19 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| **AGRI WAS 25 LR** | 1" | 25 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| **AGRI WAS 32 LR** | 1,1/4" | 32 | 1,5 | 20,0 | 100 |
| **AGRI WAS 38 LR** | 1,1/2" | 38 | 1,5 | 16,0 | 100 |
| **AGRI WAS 52 LR** | 2" | 52 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| **AGRI WAS 65 LR** | 2,1/2" | 65 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| **AGRI WAS 76 LR** | 3" | 75 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| **AGRI WAS 90 LR** | 3.1/2" | 90 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| **AGRI WAS 102 LR** | 4" | 102 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| **AGRI WAS 127 LR** | 5" | 127 | 3,0 | 16,0 | 100 |
| **AGRI WAS 152 LR** | 6" | 152 | 3,0 | 16,0 | 100 |

BD = darba spiediens

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*