

Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība un būvniecība
Īpašas pazīmes	Īpaši noslogojams, pateicoties ieliktniem ar augstu noturību pret plīšanu
Iekšējā kārtā	PVC
Ieliktnis	Auduma ieliktnis
Ārskats	NBR ar garenvirziena aizsardzības ribām
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Ūdens Gaiss Eļļa benzīnam



Norāde

Piemērots arī gaisam, eļļai, benzīnam

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Ruļļa garums (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1,1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1,1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2,1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = darba spiediens