

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība un būvniecība
<b>Īpašas pazīmes</b>	Īpaši noslogojams, pateicoties ieliktniem ar augstu noturību pret plīšanu
<b>Iekšējā kārtā</b>	PVC
<b>Ieliktnis</b>	Auduma ieliktnis
<b>Ārskats</b>	NBR ar garenvirziena aizsardzības ribām
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-20 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens Gaiss Eļļa benzīnam



### Norāde

Piemērots arī gaisam, eļļai, benzīnam

### Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Rullļa garums (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1,1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1,1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2,1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = darba spiediens