

Īpašības

| | |
|-------------------------|---|
| Izmantošana | Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība un būvniecība |
| Īpašas pazīmes | Īpaši noslogojams, pateicoties ieliktniem ar augstu noturību pret plīšanu |
| Iekšējā kārtā | PVC |
| Ieliktnis | Auduma ieliktnis |
| Ārskats | NBR ar garenvirziena aizsardzības ribām |
| Krāsa | Melns |
| Temperatūra min. | -20 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Darba vides | Ūdens Gaiss Eļļa benzīnam |



Norāde

Piemērots arī gaisam, eļļai, benzīnam

Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Rullļa garums (m) |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| AGRI WAS 19 LR | 3/4" | 19 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 25 LR | 1" | 25 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 32 LR | 1,1/4" | 32 | 1,5 | 20,0 | 100 |
| AGRI WAS 38 LR | 1,1/2" | 38 | 1,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 52 LR | 2" | 52 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 65 LR | 2,1/2" | 65 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 76 LR | 3" | 75 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 90 LR | 3.1/2" | 90 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 102 LR | 4" | 102 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 127 LR | 5" | 127 | 3,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 152 LR | 6" | 152 | 3,0 | 16,0 | 100 |

BD = darba spiediens