

EURO WAS BL

Plakana ūdens šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Celtniecības rūpniecība Kalnrūpniecība Kūgu būve
Īpašas pazīmes	augstākā stiepšanas noturība un noturība pret pārraušanu neizplešas spiediena ietekmē plakani izrullējams un bez starpsavienojumiem
Iekšējā kārta	PVC
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no poliestera
Ārskats	PVC
Krāsa	zils
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	60 °C
Darba vides	Ūdens



Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Spiediena izturība (bar)	Ruļļa garums (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1,1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1,1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2,1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = darba spiediens