

# EURO WAS BL

Plakana ūdens šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Lauksaimniecības tehnika Celtniecības rūpniecība Kalnrūpniecība Kuģu būve
<b>Īpašas pazīmes</b>	augstākā stiepšanas noturība un noturība pret pārraušanu neizplešas spiediena ietekmē plakani izrullējams un bez starpsavienojumiem
<b>Iekšējā kārta</b>	PVC
<b>Ieliktnis</b>	viens appinuma ieliktnis no poliestera
<b>Ārskats</b>	PVC
<b>Krāsa</b>	zils
<b>Temperatūra min.</b>	-10 °C
<b>Temperatūra max.</b>	60 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Spiediena izturība (bar)	Ruļļa garums (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1,1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1,1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2,1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = darba spiediens