

# XV RD HB OS

Sieta nipelis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Izmantošana</b>   | būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā |
| <b>Savienojums 1</b> | apaļa ārējās vītnes                             |
| <b>Savienojums 2</b> | BSP ārējās vītnes, cilindriskas                 |
| <b>Standarts</b>     | DIN 20037                                       |
| <b>Darba vides</b>   | Saspiests gaiss, ūdens                          |
| <b>Materiāls</b>     | Tērauds   |



## Apraksts

der koniskajiem iemavu veidgabaliem

## Izstrādājums

| Apzīmējums       | Modelis   | G1           | G2           | Garums (mm) | Konuss | SW (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------|---------|------------------------------|
| XVRD 32 HB 20 OS | bez sieta | Rd 32 x 1/8" | G 3/4" -14   | 48          | 1:3    | 32      | PN 25                        |
| XVRD 38 HB 25 OS | bez sieta | Rd 38 x 1/8" | G 1" -11     | 54          | 1:3    | 41      | PN 25                        |
| XVRD 46 HB 25 OS | bez sieta | Rd 46 x 1/6" | G 1" -11     | 58          | 1:3    | 46      | PN 25                        |
| XVRD 46 HB 32 OS | bez sieta | Rd 46 x 1/6" | G 1.1/4" -11 | 58          | 1:3    | 46      | PN 25                        |
| XVRD 46 HB 40 OS | bez sieta | Rd 46 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 63          | 1:3    | 50      | PN 25                        |
| XVRD 55 HB 32 OS | bez sieta | Rd 55 x 1/6" | G 1.1/4" -11 | 63          | 1:3    | 55      | PN 25                        |
| XVRD 55 HB 40 OS | bez sieta | Rd 55 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 68          | 1:3    | 55      | PN 25                        |
| XVRD 55 HB 50 OS | bez sieta | Rd 55 x 1/6" | G 2" -11     | 68          | 1:3    | 75      | PN 25                        |
| XVRD 62 HB 40 OS | bez sieta | Rd 62 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 75          | 1:3    | 65      | PN 25                        |
| XVRD 62 HB 50 OS | bez sieta | Rd 62 x 1/6" | G 2" -11     | 75          | 1:3    | 75      | PN 25                        |
| XVRD 75 HB 40 OS | bez sieta | Rd 75 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 80          | 1:3    | 75      | PN 25                        |
| XVRD 75 HB 50 OS | bez sieta | Rd 75 x 1/6" | G 2" -11     | 85          | 1:3    | 75      | PN 25                        |

G1, G2 = 1. vai 2. savienojuma vītne – SW = uzgriežņu atslēgas platums