

UEM KT RD

Uzmavuzgrieznis koniskajām uzmavām

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā
Savienojums 1	apaļās uzgriežņa vītne
Standarts	DIN 8537/20 033
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Darba vides	Saspiests gaiss, ūdens
Materiāls	Kaļamais čuguns
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	Garums (mm)	b (mm)	Urbuma Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = 1. savienojuma vītne

ir piederums šādiem izstrādājumiem

KT MM Koniskā uzmava

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

KT UEM RD Koniskā uzmava ar uzmavuzgriezni