UEM KT RD

Uzmavuzgrieznis koniskajām uzmavām

Īpašības

Izmantošana	būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā
Savienojums 1	apaļās uzgriežņa vītnes
Standarts	DIN 8537/20 033
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Darba vides	Saspiests gaiss, ūdens
Materiāls	Kaļamais čuguns
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	Garums (mm)	b (mm)	Urbuma Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = 1. savienojuma vītne

ir piederums šādiem izstrādājumiem

KT MM	Koniskā uzmava

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

KT UEM RD	Koniskā uzmava ar uzmavuzgriezni

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.