UEM KT

Uzmavuzgrieznis koniskajām uzmavām

Īpašības

Izmantošana	būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā
Savienojums 1	BSP uzgriežņa vītne
Standarts	DIN 8537/20 033
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Darba vides	Saspiests gaiss, ūdens
Materiāls	Kaļamais čuguns
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Izstrādājums

Apzīmējums	G1	Garums (mm)	b (mm)	Urbuma Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
UEM 3/4 KT	G 3/4" -14	23	58	21,5	PN 25
UEM 1 KT	G 1" -11	28	65	23,0	PN 25
UEM 1 L KT	G 1" -11	28	65	27,5	PN 25

G1 = 1. savienojuma vītne

ir piederums šādiem izstrādājumiem

KT MM	Koniskā uzmava

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

KT UEM	Koniskā uzmava ar uzmavuzgriezni

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.