

# UEM KT

Uzmavuzgrieznis koniskajām uzmavām

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	būvniecībā, kalnrūpniecībā un tuneļu būvniecībā
<b>Savienojums 1</b>	BSP uzgriežņa vītne
<b>Standarts</b>	DIN 8537/20 033
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	95 °C
<b>Darba vides</b>	Saspiests gaiss, ūdens
<b>Materiāls</b>	Kaļamais čuguns
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	Garums (mm)	b (mm)	Urbuma Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens bar
<b>UEM 3/4 KT</b>	G 3/4" -14	23	58	21,5	PN 25
<b>UEM 1 KT</b>	G 1" -11	28	65	23,0	PN 25
<b>UEM 1 L KT</b>	G 1" -11	28	65	27,5	PN 25

G1 = 1. savienojuma vītne

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

**KT MM** Koniskā uzmava

## ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

**KT UEM** Koniskā uzmava ar uzmavuzgriezni