MM AG

Javas savienojums, ligzda, AGR

Īpašības

Izmantošana	paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām
Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	Savienojuma ligzda
Īpašas pazīmes	pārbaudīts TÜV
Darba vides	java, betons, klons
Materiāls	Tērauds Kaļamais čuguns
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

25 tipa lielums ar sviru, pārējie ar 2 svirām.

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	Tipa lielums	identiskais izmērs	maks. darba spiediens (bar)	Sistēma
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

Rezerves daļas

MDR	Javas savienojuma blīvējums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.