

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām
<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Savienojums 2</b>	Savienojuma ligzda
<b>Īpašas pazīmes</b>	pārbaudīts TÜV
<b>Darba vides</b>	java, betons, klons
<b>Materiāls</b>	Tērauds Kaļamais čuguns
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Norāde

25 tipa lielums ar sviru, pārējie ar 2 svirām.

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	Tipa lielums	identiskais izmērs	maks. darba spiediens (bar)	Sistēma
<b>MM AG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
<b>MM AG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 54/35</b>	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
<b>MM AG 15/42</b>	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 20/50</b>	G 2" -11	50	64,0	50	22
<b>MM AG 25/50</b>	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

## Rezerves daļas

**MDR** Javas savienojuma blīvējums