

MM TUELLE

Javas savienojums, ligzda ar šļūtenes iemavu

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Izmantošana | paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām |
| Savienojums 1 | Šļūtenes savienojums |
| Savienojums 2 | Savienojuma ligzda |
| Īpašas pazīmes | pārbaudīts TÜV |
| Darba vides | java, betons, klons |
| Materiāls | Tērauds Kaļamais čuguns |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Norāde

25 tipa lielums ar sviru, pārējie ar 2 svirām.

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Izstrādājums

| Apzīmējums | šļūtenes ID (mm) | Tipa lielums | identiskais izmērs | maks. darba spiediens (bar) | Sistēma |
|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| MM TUELLE 25 | 25,0 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE-X25 | 25,0 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 35 | 35,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 38 | 38,0 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 42 | 42,0 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM TUELLE 50 | 50,0 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM TUELLE 65 | 65,0 | 65 | 74,0 | 25 | 22 / 23,5 |

Rezerves daļas

MDR Javas savienojuma blīvējums