

MM V

Javas savienojums, redukcijas ligzda - spraudnis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Izmantošana | paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām |
| Savienojums 1 | Savienojuma ligzda |
| Savienojums 2 | Savienojuma spraudnis |
| Īpašas pazīmes | pārbaudīts TÜV |
| Darba vides | java, betons, klons |
| Materiāls | Tērauds Kaļamais čuguns |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Norāde

25 tipa lielums ar sviru, pārējie ar 2 svirām.

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Izstrādājums

| Apzīmējums | Tipa lielums | identiskais izmērs | maks. darba spiediens (bar) | Sistēma |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| MM V-X25/25 | X25 / 25 | 42,0 / 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM V 35/X25 | 35 / X25 | 51,0 / 42,0 | 50 | 22 |
| MM V 42/35 | 42 / 35 | 54,0 / 35,0 | 50 | 22 |
| MM V 50/35 | 50 / 35 | 64,0 / 51,0 | 50 | 22 |
| MM V 50/42 | 50 / 42 | 64,0 / 42,0 | 50 | 22 |

Rezerves daļas

MDR Javas savienojuma blīvējums