


# MULTI EPDM

Universālā šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Lauksaimniecības tehnika Celtniecības rūpniecība Mašīnbūve
<b>Īpašas pazīmes</b>	izturība pret ozonu, eļļu un laika apstākļiem
<b>Iekšējā kārtā</b>	EPDM
<b>Ieliktnis</b>	sintētiski appinumi
<b>Ārskats</b>	Hloroprēna gumija
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	120 °C



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
<b>MULTI 13-3.2 EPDM</b>	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
<b>MULTI 19-4.2 EPDM</b>	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
<b>MULTI 25-4.5 EPDM</b>	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
<b>MULTI 32-5.5 EPDM</b>	1,1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
<b>MULTI 38-6 EPDM</b>	1,1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
<b>MULTI 51-8.5 EPDM</b>	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510