

Īpašības

| | |
|----------------------------|--|
| Izmantošana | paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām |
| Savienojums 1 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Savienojums 2 | Savienojuma spraudnis |
| Īpašas pazīmes | pārbaudīts TÜV |
| Darba vides | java, betons, klons |
| Materiāls | Tērauds Kaļamais čuguns |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |



Norāde

25 tipa lielums un MMIG10-MA ar sviru, pārējie ar 2 svirām.

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | Tipa lielums | identiskais izmērs | maks. darba spiediens (bar) | Sistēma |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| MV IG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10-MA | G 1" -11 | - | 37,5 | 50 | maijs |
| MV IG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10/35 | G 1" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54-X25 | G 1.1/4" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 54/35 | G 1.1/4" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54/50 | G 1.1/4" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 15/35 | G 1.1/2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 15/42 | G 1.1/2" -11 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 15/50 | G 1.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 20/35 | G 2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/50 | G 2.1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/65 | G 2.1/2" -11 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |