

# MV TUELLE

Javas savienojums, spraudnis ar šļūtenes iemavu

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām
<b>Savienojums 1</b>	Šļūtenes savienojums
<b>Savienojums 2</b>	Savienojuma spraudnis
<b>Īpašas pazīmes</b>	pārbaudīts TÜV
<b>Darba vides</b>	java, betons, klons
<b>Materiāls</b>	Tērauds Kaļamais čuguns
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums



## Norāde

25 tipa lielums un MMIG10-MA ar sviru, pārējie ar 2 svirām.

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

## Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Tipa lielums	identiskais izmērs	maks. darba spiediens (bar)	Sistēma
<b>MV TUELLE 25</b>	25	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE-X25</b>	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 35</b>	35	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 38</b>	38	35	49,5	50	22
<b>MV TUELLE 42</b>	42	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV TUELLE 50</b>	50	50	63,0	50	22
<b>MV TUELLE 65</b>	65	65	73,0	25	22 / 23,5