

MV TUELLE

Javas savienojums, spraudnis ar šļūtenes iemavu

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	paredzēts javas, betona un klona padevei sūkņiem, smidzināšanas un apmetuma iekārtām
Savienojums 1	Šļūtenes savienojums
Savienojums 2	Savienojuma spraudnis
Īpašas pazīmes	pārbaudīts TÜV
Darba vides	java, betons, klons
Materiāls	Tērauds Kaļamais čuguns
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



Norāde

25 tipa lielums un MMIG10-MA ar sviru, pārējie ar 2 svirām.

Uzmanību: Tikai vienādi tipu lielumi maināmi savā starpā!

Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ID (mm)	Tipa lielums	identiskais izmērs	maks. darba spiediens (bar)	Sistēma
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5