

Īpašības

| | |
|-------------------------|--|
| Izmantošana | Lauksaimniecības tehnika Rūpniecība un būvniecība |
| Īpašas pazīmes | Augsta nodilumizturība lokans . izturīga pret eļļu un benzīnu gluds plūsmas kanāls, noturīgs pret vakkumu |
| Iekšējā kārtā | Poliuretāns |
| Ieliktnis | iedarināta tērauda stieple spirāle |
| Ārskats | Poliuretāns |
| Krāsa | Transparent |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 90 °C |
| Darba vides | Grants Labība Smiltis utt. |



Norāde

Sieniņu biezums starp spirālēm 2,5 mm

Papildu informācija

- antistatisks saskaņā ar TRBS 2153 / Direktīvu 94/9/EK//Atex95
- virsmas pretestība < 10 augsts 9 Ohm
- slikti uzliesmojošs saskaņā ar DIN 4102 B1 kokrūpniecības nozarei
- aizsardzība pret mikrobiem zālesplāvējiem vai lapu savācējam

Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | BD* 20°C temperatūrā (bar) | Vakuums (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Vienības svars metrā (kg) | Ruļļa garums (m) |
|--------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| POLY 40 XL | 1,1/2" | 40 | 50 | 4,2 | 0,95 | 160 | 0,830 | 10 / 15 |
| POLY 50 XL | 2" | 50 | 61 | 3,8 | 0,95 | 200 | 1,040 | 10 / 15 |
| POLY 75 XL | 3" | 75 | 87 | 2,7 | 0,95 | 300 | 1,500 | 10 / 15 |
| POLY 100 XL | 4" | 100 | 115 | 1,9 | 0,90 | 400 | 2,600 | 10 / 15 |
| POLY 125 XL | 5" | 125 | 140 | 1,5 | 0,90 | 500 | 3,440 | 10 / 15 |
| POLY 150 XL | 6" | 150 | 167 | 1,3 | 0,85 | 600 | 4,130 | 10 / 15 |

BD = darba spiediens