


# PVC ANTI AB PU

Sūkšanas un padeves šļūtene no PVC

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Celtniecības rūpniecība Lauksaimniecības tehnika
<b>Īpašas pazīmes</b>	noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību īpaši nodilumizturīgs lokans .
<b>Iekšējā kārtā</b>	Poliuretāns
<b>Ieliktnis</b>	cietā PVC spirāle
<b>Ārskats</b>	Poliuretāns
<b>Krāsa</b>	metāliski zaļš
<b>Temperatūra min.</b>	-25 °C
<b>Temperatūra max.</b>	55 °C
<b>Darba vides</b>	Labība Cements Grants Granulāti



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2,1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = darba spiediens