

PVC QUAD

Sūkšanas un padeves šļūtene no PVC

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|---|
| Izmantošana | Lauksaimniecības tehnika |
| Īpašas pazīmes | ievērojama svara samazināšana Gluds ārējais pārklājums daudzpusīgas izmantošanas iespējas |
| Iekšējā kārtā | PVC |
| Ieliktnis | četrstūrains PVC spirāle, antracīts |
| Ārskats | PVC |
| Krāsa | oranžs |
| Temperatūra min. | -25 °C |
| Temperatūra max. | 60 °C |
| Darba vides | Ūdens utt. |



Apraksts

Plastmasas sūkšanas un spiediena šļūtene ekspluatācijas ūdenim un vircai, veicot tīrīšanu un iztukšošanu.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | BD* 20°C temperatūrā (bar) | Vakuums (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Ruļļa garums (m) |
|------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| PVC QUAD 51-4 | 2" | 51 | 59 | 4,00 | 6,5 | 0,9 | 204 | 50 |
| PVC QUAD 76-5 | 3" | 76 | 85 | 5,00 | 5,5 | 0,9 | 304 | 50 |
| PVC QUAD 102-7.5 | 4" | 102 | 112 | 7,50 | 4,5 | 0,9 | 408 | 50 |
| PVC QUAD 110-5.5 | 4.3/8" | 110 | 121 | 5,50 | 4,0 | 0,9 | 440 | 20 |
| PVC QUAD 127-6.5 | 5" | 127 | 140 | 6,50 | 3,5 | 0,9 | 508 | 20 |
| PVC QUAD 152-7 | 6" | 152 | 166 | 7,00 | 3,0 | 0,9 | 608 | 20 |

BD = darba spiediens