

# PVC QUAD

Sūkšanas un padeves šļūtene no PVC

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika
Īpašas pazīmes	ievērojama svara samazināšana Gluds ārējais pārklājums daudzpusīgas izmantošanas iespējas
Iekšējā kārtā	PVC
Ieliktnis	četrstūrains PVC spirāle, antracīts
Ārskats	PVC
Krāsa	oranžs
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	60 °C
Darba vides	Ūdens utt.



## Apraksts

Plastmasas sūkšanas un spiediena šļūtene ekspluatācijas ūdenim un vircai, veicot tīrīšanu un iztukšošanu.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = darba spiediens