


# PVC WAS ELAST

Ūdens šļūtene no PVC

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Lauksaimniecības tehnika
<b>Īpašas pazīmes</b>	paredzēts lielām slodzēm izturīgs pret spiedienu un nodilumu lokans noturīgs pret apkārtējas vides iedarbību
<b>Standarts</b>	ISO 1307
<b>Iekšējā kārtā</b>	stabilis, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
<b>Ieliktņis</b>	pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC
<b>Ārskats</b>	nedaudz rievota ārējā virsma
<b>Temperatūra min.</b>	-20 °C
<b>Temperatūra max.</b>	50 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1,1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1,1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2,1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3,1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4,3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = darba spiediens