


# PYRO WAS RT

Salokāma ugunsdzēsības šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Ugunsdzēsība
<b>Īpašas pazīmes</b>	pret novecošanu un ozonu noturīgs EPDM maisījums īpaši elastīgs un maigs, ārkārtīgi augstas izturības vērtības apstrādāts īpašā vulkanizācijas procesā īpaši nodilumizturīgs
<b>Standarts</b>	DIN 14.811 BS 6391
<b>Iekšējā kārtā</b>	īpaši cieta multifilamenta poliestera šķiedra, divas reizes šķetināta ķēde, apausta
<b>Krāsa</b>	sarkans
<b>Darba vides</b>	Ūdens



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Ruļļa garums (m)
PYRO WAS 38 RT	1,1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2,1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30