PYRO WAS RT

Salokāma ugunsdzēsības šļūtene

Īpašības



Izmantošana	Ugunsdzēsība
Īpašas pazīmes	pret novecošanu un ozonu noturīgs EPDM maisījums īpaši elastīgs un maigs, ārkārtīgi augstas izturības vērtības apstrādāts īpašā vulkanizācijas procesā īpaši nodilumizturīgs
Standarts	DIN 14.811 BS 6391
Iekšējā kārta	īpaši cieta multifilamenta poliestera šķiedra, divas reizes šķetināta ķēde, apausta
Krāsa	sarkans
Darba vides	Ūdens

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Ruļļa garums (m)
PYRO WAS 38 RT	1,1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2,1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.