

# BETON 85

Betona padeves šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Celtniecības rūpniecība
<b>Īpašas pazīmes</b>	Īpaši apstrādāta
<b>Standarts</b>	DIN 53516
<b>Iekšējā kārtā</b>	highly abrasion resistant insulating NBR/CBR rubber
<b>Ieliktnis</b>	četri īpaši nepļīstoši tērauda stieplu appinumi
<b>Ārskats</b>	sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
<b>Krāsa</b>	Melns
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Darba vides</b>	java, betons, klons



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
<b>BETON 85-50-10</b>	2"	50,8	70	85,0	200	508	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-65-11</b>	2,1/2"	63,5	88	85,0	200	635	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-75-11.5</b>	3"	76,2	102	85,0	200	762	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-80-13</b>	3.1/4"	80,0	106	85,0	200	-	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-100-14</b>	4"	101,6	130	85,0	200	1016	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-127-14</b>	5"	127,0	155	85,0	200	1270	30,5 / 61,0
<b>BETON 85-152-16</b>	6"	152,4	184	85,0	200	1524	30,5 / 61,0