


GOLDSCHLANGE

Ūdens un tīrīšanas šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Lauksaimniecības tehnika Celtniecības rūpniecība Mašīnbūve
Īpašas pazīmes	Ozona un nodiluma izturība noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību Daudzām ķīmiskā darba vidēm noturīgs pret lūšanu un triecieniem, iespējams braukt pāri noturīgs pret UV starojumu tvaikojošs līdz +130 °C (apm. 30 minūtes)
Iekšējā kārtā	EPDM iekšējā kārtā - melna, bez porām, gluda
Ieliktnis	divi sintētiski diegu appinumi
Ārskats	pret eļļu, smērvielām un ķīmikālijām noturīga CR gumija
Krāsa	melns ar dzeltenu viļņotu līniju
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Ūdens



Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1,1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1,1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40