


# GOLDSCHLANGE

Ūdens un tīrīšanas šļūtene

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Lauksaimniecības tehnika Celtniecības rūpniecība Mašīnbūve
<b>Īpašas pazīmes</b>	Ozona un nodiluma izturība noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību Daudzām ķīmiskā darba vidēm noturīgs pret lūšanu un triecieniem, iespējams braukt pāri noturīgs pret UV starojumu tvaikojošs līdz +130 °C (apm. 30 minūtes)
<b>Iekšējā kārtā</b>	EPDM iekšējā kārtā - melna, bez porām, gluda
<b>Ieliktnis</b>	divi sintētiski diegu appinumi
<b>Ārskats</b>	pret eļļu, smērvielām un ķīmikālijām noturīga CR gumija
<b>Krāsa</b>	melns ar dzeltenu viļņotu līniju
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Darba vides</b>	Ūdens



## Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
<b>GOLDSCHLANGE 10</b>	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
<b>GOLDSCHLANGE 13</b>	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
<b>GOLDSCHLANGE 16</b>	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
<b>GOLDSCHLANGE 19</b>	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
<b>GOLDSCHLANGE 22</b>	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
<b>GOLDSCHLANGE 25</b>	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
<b>GOLDSCHLANGE 32</b>	1,1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
<b>GOLDSCHLANGE 38</b>	1,1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
<b>GOLDSCHLANGE 50</b>	2"	50	7,5	10,0	30	300	40