# DH IR HB D
Dubultais krāns

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | saspiesta gaisa nodrošināšanai būvniecības objektā, kompresoriem, šļūteņu sistēmām un āmuriem. |
| **Savienojums 1** | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| **Savienojums 2 + 3** | Spīļveida savienojums |
| **Standarts** | DIN 3487 |
| **Piegādes apjoms** | ar sviras atduri un atgaisošanu<br>ar misiņa aizgriezni un kaļamā čuguna sviru |
| **Temperatūra min.** | -15 °C |
| **Temperatūra max.** | 80 °C |
| **Darba vides** | Saspiests gaiss |
| **Materiāls** | Kaļamais čuguns |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



## Apraksts

pašblīvējošas; spiediena rezultātā konusveida aizgrieznis tiek spiests pret korpusu un šādi krāns tiek noblīvēts. Šādi nerodas blīvju nodilums.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | G1 | h (mm) | SW (mm) | Ekspluatācijas spiediens bar |
|---|---|---|---|---|---|
| **DH NW 20 IR 20 HB D** | 17 | G 3/4" -14 | 100 | 41 | PN 10 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – G1 = 1. savienojuma vītne – SW = uzgriežņu atslēgas platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*