

Īpašības

Izmantošana	Mobilās hidraulikas serviss hidraulisko iekārtu uzturēšana kārtībā
Piegādes apjoms	Dalīņu skaitīšanas iekrāta HKPART-Z Strāvas adapteris ar elektriskās strāvas vadu Augstspiediena adapters (spiediena ierobežotājs) spiediena sistēmām Spiediena šļūtene ar skrūvējamo pieslēgumu misiņa savienojumam M16x2, garums = 2 m Iesūcējšļūtene ar skrūvējamo pieslēgumu, caurspīdīga, garums = 0,3m Atplūdes šļūtene ar spraudsavienojumu, atvērtais gals, caurspīdīga, garums = 1m USB Bluetooth Dongle programmatūra Eksploatācijas un apkopes instrukcija / kalibrēšanas sertifikāts
Papildu pazīme	Piemērots hidrauliskajām eļļām ar viskozitāti līdz 350 mm ² /s Tīrības klase saskaņā ISO un SAE vai NAS Komplektā ar AquaSensor mitruma un temperatūras mērīšanai



Norāde

Izmantojiet iekārtas ar spiedienu virs 45 bar, izmantojiet augstspiediena adapteri (P_{max}= 345 Bar).
Darbus ar hidrauliskām iekārtām atļauts veikt tikai profesionāļiem, ņemot vērā spēkā esošos drošības noteikumus.
Lai izvairītos no bojājumiem cilvēkiem un apkārtējai videi, ņemiet vērā šīs ierīces eksploatācijas instrukciju.

Apraksts

Dalīņu skaitīšanas iekārta HKPART-Z izmantojama kā mobila servisa iekārta pagaidu cieto dalīņu piesārņojuma mērīšanai hidrauliskajās sistēmās, piem., vadības sistēmās, spiediena sistēmās un bezspiediena tvertnēs.
Ar uzstādīto Aqua-Sensor mērījumu apjoms tiek paplašināts ar mitruma un temperatūras mērījumiem.
Iegūtos datus ar Bluetooth iespējams nosūtīt uz datoru un pēc tam uz tā izvērtēt ar komplektā esošo programmatūru.

Izstrādājums

Apzīmējums	maks. darba spiediens (bar)	Svars (kg)
HK PART-Z	45	13