

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Mobilās hidraulikas serviss hidraulisko iekārtu uzturēšana kārtībā
<b>Piegādes apjoms</b>	Dalīņu skaitīšanas iekrāta HKPART-Z Strāvas adapteris ar elektriskās strāvas vadu Augstspiediena adapters (spiediena ierobežotājs) spiediena sistēmām Spiediena šļūtene ar skrūvējamo pieslēgumu misiņa savienojumam M16x2, garums = 2 m Iesūcējšļūtene ar skrūvējamo pieslēgumu, caurspīdīga, garums = 0,3m Atplūdes šļūtene ar spraudsavienojumu, atvērtais gals, caurspīdīga, garums = 1m USB Bluetooth Dongle programmatūra Eksploatācijas un apkopes instrukcija / kalibrēšanas sertifikāts
<b>Papildu pazīme</b>	Piemērots hidrauliskajām eļļām ar viskozitāti līdz 350 mm <sup>2</sup> /s Tīrības klase saskaņā ISO un SAE vai NAS Komplektā ar AquaSensor mitruma un temperatūras mērīšanai



### Norāde

Izmantojiet iekārtas ar spiedienu virs 45 bar, izmantojiet augstspiediena adapteri (P<sub>max</sub>= 345 Bar).

Darbus ar hidrauliskām iekārtām atļauts veikt tikai profesionāļiem, ņemot vērā spēkā esošos drošības noteikumus.

Lai izvairītos no bojājumiem cilvēkiem un apkārtējai videi, ņemiet vērā šīs ierīces eksploatācijas instrukciju.

### Apraksts

Dalīņu skaitīšanas iekārta HKPART-Z izmantojama kā mobila servisa iekārta pagaidu cieto dalīņu piesārņojuma mērīšanai hidrauliskajās sistēmās, piem., vadības sistēmās, spiediena sistēmās un bezspiediena tvertnēs.

Ar uzstādīto Aqua-Sensor mērījumu apjoms tiek paplašināts ar mitruma un temperatūras mērījumiem.

Iegūtos datus ar Bluetooth iespējams nosūtīt uz datoru un pēc tam uz tā izvērtēt ar komplektā esošo programmatūru.

### Izstrādājums

Apzīmējums	maks. darba spiediens (bar)	Svars (kg)
HK PART-Z	45	13