

HK VAK FILTRA GL

Vakuuma filtrēšanas iekārta no stikla

Īpašības

Savienojums Šļūtenes iemava = diametrs 6 mm



Norāde

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Apraksts

Vakuuma filtrēšanas iekārta no stikla šķidrumu novērtēšanai.

Pasūtījuma norādes

Membrānas filtru, vakuuma sūkni un iesūcējšļūteni pasūtiet atsevišķi.

Papildu informācija

Ar vakuuma sūkņa palīdzību caur filtru filtrēšanas pudelē tiek iesūknēts eļļas paraugs.

Atlikumi uz filtra izskaidro eļļas netīrumu rašanās iemeslu.

Filtrēšanas pudeles ietilpība ir 1000 ml,

stikla uzlikas ietilpība ir 250 ml,

filtrēšanas laukums ir 12,5 cm² un filtra diametrs 50 mm.

Izstrādājums

Apzīmējums	Svars (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Piederumi

HK VAK MEM Vakuuma filtrēšanas filtrs

Papildielementi

HK VAK PUMPE	Vakuuma rokas sūknis
PSK	PVC šļūtene, caurspīdīga