

# PA 700 SF 45

Kompresijas armatūra, SFL, 45° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Izmantošana</b>         | Kompresijas armatūra HD 400 šūtenēm                   |
| <b>Savienojums 1</b>       | SAE atloku savienojums 3000 PSI                       |
| <b>Blīvējuma veids 1</b>   | plakanais blīvējums ar SF apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| <b>Apzīmējums</b>          | SFL   |
| <b>Standarts</b>           | SAE J518<br>ISO 6162-1                                |
| <b>Saslēgšana</b>          | ar fiksatoru pret izraušanu (Interlock)               |
| <b>Piegādes apjoms</b>     | Kompresijas nipelis + saspiežama aptvere              |
| <b>Materiāls</b>           | Tērauds   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b> | galvaniskais pārklājums                               |



## Izstrādājums

| Apzīmējums      | DN | Izmērs | Collas | Atloka izmērs | Ekspluatācijas spiediens (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|--------|--------|---------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 45    | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"          | 350,0                          | 30,2   | 6,7    | 94,5    | 22,5    |
| PA 713 SF 20 45 | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"          | 350,0                          | 38,1   | 6,7    | 126,0   | 26,5    |
| PA 720 SF 45    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 350,0                          | 38,1   | 6,8    | 132,5   | 27,5    |
| PA 720 SF 25 45 | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 320,0                          | 44,5   | 8,1    | 134,5   | 29,5    |
| PA 725 SF 45    | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 320,0                          | 44,5   | 8,1    | 159,0   | 28,5    |