

# AC OR TUBO GR

Apaļa šķērsriezuma gredzens paredzēts TUBO Klīma

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Modelis	Bļivgredzens
derīgs	paredzēts šādiem pretaizsalšanas līdzekļiem: R134a R404a
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	150 °C
Materiāls	Hlorofēns (neoprēns)



## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

ACN AO	AC-Clip nipelis, caurules savienojums
ACN AO 45	AC-Clip nipelis, caurules savienojums, 45° leņķis
ACN AO 45 BN	AC-Clip nipelis, caurules savien. ar zemsp. pildīš. vārstu, 45° leņķis
ACN AO 90	AC-Clip nipelis, caurules savienojums, 90° leņķis
ACN AO 90 BHL	AC-Clip nipelis, caurules sav. ar augstsp. pildīš. vārstu, 90° leņķis
ACN AO 90 BNL	AC-Clip nipelis, caurules savien. ar zemsp. pildīš. vārstu, 90° leņķis
ACN AO BH	AC-Clip nipelis, caurules savien. ar augstspiediena pildīšanas vārstu
ACN AO BN	AC-Clip nipelis, caurules savien. ar zemspiediena pildīšanas vārstu
ACN DF	AC-Clip nipelis DENSO kompresora atlokam
ACN DF 90	AC-Clip nipelis DENSO kompresora atlokam, 90° leņķis
ACN FO	AC-Clip nipelis, paredzēts atloku uzstādīšanai
ACN FO 45	AC-Clip nipelis, paredzēts atloku uzstādīšanai, 45° leņķis
ACN FO 90	AC-Clip nipelis, paredzēts atloku uzstādīšanai, 90° leņķis
ACN FO MF	AC-Clip nipelis, caurules savienojums ar atloku
ACN FO MF 45	AC-Clip nipelis, caurules savienojums ar atloku, 45° leņķis
ACN FO MF 90	AC-Clip nipelis, caurules savienojums ar atloku, 90° leņķis