

# SRS 0 SM

Nesošo sliežu uzgriežņi viencaurules skavai

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |   |
|---------------------|---|
| Modelis             | viencaurules un dubultajām cauruļu skavām |
| Sērija              | Viegls                                    |
| Standarts           | DIN 3015-1                                |
| Materiāls           | Tērauds un gumija                         |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums                   |



## Apraksts

visiem vieglās sērijas skavu izmēriem un dubulto cauruļu skavu 1. izmēram.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Skavas izmērs | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | f<br>(mm) | G   | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SM     | 0 - 6         | 10,4      | 12         | 5         | M 6 | 14,5      | 25,4      |

## Izstrādājumu varianti

SRS SM V4 Nesošo sliežu uzgriežnis, Nerūsējošais tērauds 1.4571

## ir papildelements šādiem izstrādājumiem

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| A 1-6 | A 1-6 grupas komplektācija |
| A 0   | Grupas A 0 komplektācija   |