


HK HMP 01

Spiediena ierobežotājsvārstis

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārstis Vadāms tieši
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Caurplūde	maks. 35 l/min
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6



Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starpplātņu vārstis vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Spiediena iestatīšanas diapazons min. (bar)	Spiediena iestatīšanas diapazons max. (bar)	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4